



# OKIENNICA HARMONIJKOWA

## SKRZYDŁO STANDARD 60 X 45

### KARTA PRODUKTU

Profile skrzydeł i lameli – ekstrudowane aluminium wg normy EN AW 6060.

Prowadnica górna – 75 x 55

Prowadnica dolna – 58 x 55 lub 23,5 x 37(wpuszczana)

Profile boczne – 58 x 55.

Prowadzenie skrzydeł – zawiasy rolkowe górne i dolne.

Wypełnienie skrzydła :

Lamele stałe:

- 50 x 10 owal – kąt osadzenia 33 st.
- 65 x 10 owal – kąt osadzenia 23 st.
- 70 x 10 trapez – kąt osadzenia 26 st.
- lamele ruchome 70 x 19

Wykonanie – lamele stałe osadzone w aluminiowych profilach otworowanych. Lamele ruchome – w listwach aluminiowych z mechanizmami napędowymi.

Lamele stałe skręcane ze skrzydłem:

- 43 x 25 – prostokątne
- 65 x 10 – owalne – kąt 30 st
- 68 x 17 – eliptyczne – kąt 30 st.
- 72 x 13 – trapezowe – kąt 35 st.

Lakierowanie – lakiery proszkowe mat/satyna/połysk nakładane przed montażem .  
Palety kolorów – RAL i drewnopodobne, anoda.  
Wykonanie wg QALICOAT.

Max. ciężar skrzydła – 80 kg. Max. ilość skrzydeł w jednej konstrukcji – 12 szt.

Rodzaj obsługi – ręczna, napęd elektryczny.

Montaż na mur lub we wnękę okienną.

